



# SAIAR

garantía de eficiencia

TERMOTANQUES A GAS Y ELÉCTRICOS





# Línea gas

MENOR CONSUMO DE GAS



## Aislación de poliuretano

Conserva más tiempo el agua caliente.



## Quemador Gasmaster

Permite calentar mayor cantidad de litros de agua por hora. Mayor eficiencia y seguridad.



## Apto bomba presurizada.



## Más seguros

Sensor de sobretemperatura.



## Más duraderos

Esmalte porcelanizado cristalino en el tanque interior.



## 7 años de garantía\*

### DE COLGAR



|                              | TCG050MSA | TCG080MSA |
|------------------------------|-----------|-----------|
| <b>Capacidad</b> (litros)    | 50        | 80        |
| <b>Altura total</b> (mm)     | 703       | 948       |
| <b>Diámetro</b> (mm)         | 450       | 450       |
| <b>Consumo</b> (kcal/h)      | 4.200     | 6.000     |
| <b>Recuperación</b> (kcal/h) | 150/151   | 223/225   |
| <b>Peso vacío</b> (kg)       | 23        | 28        |
| <b>Duchas</b>                | 2         | 3         |

### DE PIE



|                              | TPG050MSA | TPG080MSA | TPG120MSA | TPG150MSA |
|------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Capacidad</b> (litros)    | 50        | 80        | 120       | 150       |
| <b>Altura total</b> (mm)     | 820       | 1062      | 1382      | 1622      |
| <b>Diámetro</b> (mm)         | 450       | 450       | 450       | 450       |
| <b>Consumo</b> (kcal/h)      | 4.000     | 6.000     | 7.500     | 8.000     |
| <b>Recuperación</b> (kcal/h) | 146/150   | 219       | 289/296   | 320       |
| <b>Peso vacío</b> (kg)       | 24        | 29        | 37        | 43        |
| <b>Duchas</b>                | 2         | 3         | 4         | 5         |

\*Realizando el service anual que indica el manual con un instalador matriculado.

Se consideró para los cálculos una ducha estándar de 8 minutos y un caudal de ducha de 8 lit/min.



# Línea eléctrica

MENOR CONSUMO ELÉCTRICO



## Aislación de poliuretano

Conserva más tiempo el agua caliente.



## Más seguros

Sensor de sobretemperatura.



## Everkleen®

Disminuye el sarro aumentando su vida útil.



## Más duraderos

Esmalte porcelanizado cristalino en el tanque interior.



## Apto bomba presurizada.



## 7 años de garantía\*

### DE COLGAR



|                           | TECC055ESAK2 | TECC085ESAK2 |
|---------------------------|--------------|--------------|
| <b>Capacidad</b> (litros) | 55           | 85           |
| <b>Altura total</b> (mm)  | 540          | 780          |
| <b>Diámetro</b> (mm)      | 450          | 450          |
| <b>Potencia</b> (watts)   | 2.000        | 2.000        |
| <b>Recuperación</b> (l/h) | 86           | 86           |
| <b>Peso vacío</b> (kg)    | 20           | 23           |
| <b>Duchas</b>             | 2            | 2/3          |

### DE PIE



|                           | TEPC055ESARIK2 | TEPC085ESARIK2 | TEPC125ESARIK2 |
|---------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Capacidad</b> (litros) | 55             | 85             | 125            |
| <b>Altura total</b> (mm)  | 575            | 815            | 1135           |
| <b>Diámetro</b> (mm)      | 450            | 450            | 450            |
| <b>Potencia</b> (watts)   | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
| <b>Recuperación</b> (l/h) | 86             | 86             | 86             |
| <b>Peso vacío</b> (kg)    | 19             | 23             | 30             |
| <b>Duchas</b>             | 2              | 2/3            | 3              |



Servicio al cliente:

**0810 888 6060**



**SAIAR**

garantía de eficiencia

[saiar.com.ar](http://saiar.com.ar)

3464110X rx