



*¡El poder del
ahorro!*



FABRICADO CON **TECNOLOGÍA RHEEM**



CONSERVA MÁS TIEMPO EL AGUA CALIENTE.

- Fácil uso y encendido

- Instalación simple

- Mayor durabilidad

- Óptimo rendimiento

- Máxima seguridad

- Diseño robusto

- **Aislación de poliuretano ecológico** (2.5 veces más aislante que la lana de vidrio) Conserva más tiempo la temperatura del agua.

- **Mayor Recuperación** de litros de agua caliente por hora.

- **Alta Durabilidad**, revestido por un proceso de Esmalte Porcelanizado Cristalino (*mayor resistencia al agua caliente*).

- **Ánodo de magnesio** que evita la corrosión, principal factor que influye en la vida útil del termotanque.



*¡El poder del
ahorro!*



Línea eléctrica



DE COLGAR

	TECC055ESHK2	TECC085ESHK2
Capacidad (litros)	55	85
Altura total (mm)	540	780
Diámetro (mm)	450	450
Potencia eléctrica (W)	2.000	2.000
Recuperación (l/h)	86	86
Peso vacío (kg)	20	23
Duchas	2	2/3

DE PIE

	TEPC055ESHK2	TEPC085ESHK2
Capacidad (litros)	55	85
Altura total (mm)	575	815
Diámetro (mm)	450	450
Potencia eléctrica (W)	2.000	2.000
Recuperación (l/h)	86	86
Peso vacío (kg)	19	23
Duchas	2	2/3



Línea gas



DE PIE

	TPGP050MSH13	TPGP080MSH13	TPGP120MSH13
Capacidad (litros)	50	80	120
Altura total (mm)	820	1.062	1.382
Diámetro (mm)	450	450	450
Consumo (kcal/h)	4.000	6.000	7.500
Recup. GN/GL (l/h)	150/146	219	296/289
Peso vacío (kg)	24	29	37
Duchas	2	3	4

Se consideró para los cálculos una ducha estándar de 8 minutos y un caudal de ducha de 8 lit/min.
* Realizando el service anual que indica el manual con un instalador matriculado



Servicio al cliente:

0810 888 6060

termotanquesherman.com.ar